
Cu-Lina

Koppartråd



Användningsområde

Koppar tråd För fast installation innomhus och utomhus. Jordlina. Får förläggas direkt i mark.

DIMENSIONER

Temperaturgränser

Kabelstandard	EN/IEC 60228 class 2
Ledare	Rund flertrådet koppar, EN/IEC 60228 klass 2

Teknisk information	HK 16 7x	HK 25 7x	HK 35 7x	HK 50 7x	HK 70 19x	HK 95 19x	HK 120 37x
Produktkod	**1811070**	**1811071**	**1811072**	**1811073**	**1811014**	**1811015**	**1811016**
Nominell kabelvikt kg/km	137	225	315	423	614	859	1086
Koppars nominella vikt kg/km	140	225	315	423	614	859	1086
Ledarens nominella diameter mm	5,0	6,4	7,6	8,8	10,7	12,6	14,2
Maximala kraft under installationen, med							
Max. dragkraft genom dragögla kN	0,8	1,3	1,8	2,5	3,5	4,8	6,0
Max. d.c-resistance							
Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	1,15	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153

2026-11-14 05:45:47

STANDARD FÖRPACKNING	HK 16 7x	HK 25 7x	HK 35 7x	HK 50 7x	HK 70 19x	HK 95 19x	HK 120 37x
Produktkod	1811070	1811071	1811072	1811073	1811014	1811015	1811016
E:nummer	0622217	0622227	0622237	0622253	0622276	0622294	
Förpackning	500 K6		500 K7		500 K8	500 K9	500 K9
Produktkod	1811070	1811071	1811072	1811073	1811014	1811015	
E:nummer	0622217	0622227	0622237	0622253	0622276	0622294	
Förpackning		500 K6		500 K7			
Produktkod		1811071					
E:nummer							
Förpackning		25 ring					
Produktkod		1811071					
E:nummer							
Förpackning		50 ring					