

PIM test SWE blaa blaa blaa blöö
blaa blaa blaa blöö SAMA
RUOTTIKS



Elkraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark.



Ytterligare information

Stedin Net, jolle Reka toimitti syksyllä 2019 ensimmäiset keskijännitekaapelit, kuuluu Hollannin neljän suurimman verkkoyhtiön joukkoon. Aiemman yhteistyön perusteella Stedin lähestyi Rekaa liittyen nopeaan tuulivoimatoimitukseen, joka heillä oli vielä toimittamatta syksyllä 2021. Kun kysely keskijännitekaapelin toimituksesta tuli lokakuun alussa, jo seuraavana päivänä oli selvitetty raaka-aineiden toimitukset, Rekan omat toimitusajat ja sovittu kaupan ehdoista asiakkaan kanssa. Nopea toiminta poiki yllättäen lisäkyselyn lokakuussa myös toiselle 50 km kaapelitoimitukselle. Vaikka haasteena oli tuolloin pula Cu-nauhasta, sai hankinta järjestettyä nauhaa riittävän nopeasti ja pystyimme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kotiuttaen myös tämän lisäkaupan.

Kabelstandard	SFS 5546, HD 604 S1 5I
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Certifikat	SGS Fimko certifikaatse
Ledare	Fåtrådig, rund aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2
Miljödeklaration för produkten (PEP/EPD)	PEP NXNS-00560-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-utsläpp kgCO2e/km	12
Isolering	Halogenfri PEX
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun
Yttermantel	Ulkovaippa, svart
Ledarantal och area	3x25/16 F4B
Produktkod	1149001
Nominell kabeldiameter mm	21
Nominell kabelvikt kg/km	605
Under hantering och installation, kabel cm	25
Vid slutlig installation, kabel cm	17
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	1,20
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250

2025-11-22 22:15:29

Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 1000
EAN-kod	6410006029648