# AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-ledare

# Mellanspänningskabel

# 12/20 (24) kV




Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | HD 620 10 F, SFS 5636 |
| **Miljödeklaration för produkten (PEP/EPD)** | PEP NXNS-00428-V01.01-EN |
| **(A1-A3) GWP-utsläpp kgCO2e/km** | 16169 |
| **Ledare** | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| **Isolering** | Tvärbunden polyeten XLPE |
| **Yttermantel** | UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart |
| **Produktkod** | 1187004 |
| **Ledarantal och area** | 3x95+35 Cu |
| **Nominell kabeldiameter mm** | 66 |
| **Nominell kabelvikt kg/km** | 2905 |
| **Under hantering och installation, kabel cm** | 79 |
| **Vid slutlig installation, kabel cm** | 55 |
| **Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km** | 0,320 |
| **Max. Ledartemperatur °C** | 90 |
| **Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C** | 250 |
| **Min. kabeltemperatur för förläggning °C** | -20 |
| **Standard längd m** | Trumma 500 |
| **E-nummer** | 0084045 |
| **EAN-kod** | 6410006224326 |

© **Reka** reserverar sig för ändringar • **www.rekakabel.se** •