


EXQJ-EMC / FXQJ-EMC/
EMCMK-HF / IFSI-EMC-Cu

Kopparkraftkabel EMC

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. EMC-skärmad kabel ger ett utmärkt skydd mot elektromagnetiska störningar. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SS 424 14 18, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Sektorformad kopparledare, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Brun, svart, grå
Ytermantel	UV-skyddad polyolefinblandning, Svart
Ledarantal och area	3x70/35
Produktkod	1256649
Nominell kabeldiameter mm	30
Nominell kabelvikt kg/km	2574
Under hantering och installation, kabel cm	36
Vid slutlig installation, kabel cm	26
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	0,268
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
EAN-kod	6438116115725

