2026-10-07 15:40:03

AXLJ-F TT 6/10 (12) kV 1-ledare CAS



Mellanspänningskabel

6/10 (12) kV

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 M, SS 424 14 16
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart
Produktkod	1186360
Ledarantal och area	1x400/35 CAS
Nominell kabeldiameter mm	39
Nominell kabelvikt kg/km	1847
Under hantering och installation, kabel cm	58
Vid slutlig installation, kabel cm	41
Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	0,0778
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0084735
EAN-kod	6438176214961

MADE IN FINLAND

© **Reka** reserverar sig för ändringar • **www.rekakabel.se** •