

## SE-N1XV-K RekaFlex

## Kopparkraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är flamskyddad enligt CPR-klass Eca.

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kabelstandard                              | SS 424 14 18, HD 603 5 O                     |
| Brandegenskaper                            | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016       |
| Ledare                                     | Rund mångtrådig koppar, EN/IEC 60228 klass 5 |
| Isolering                                  | Tvärbunden polyeten XLPE                     |
| Kärnidentifiering                          | Gulgrön, blå, brun                           |
| Ytermantel                                 | UV-resistent PVC-blandning, Svart            |
| Ledarantal och area                        | 3G1,5                                        |
| Produktkod                                 | 1255370                                      |
| Nominell kabeldiameter mm                  | 9                                            |
| Nominell kabelvikt kg/km                   | 117                                          |
| Under hantering och installation, kabel cm | 12                                           |
| Vid slutlig installation, kabel cm         | 8                                            |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C   | 13,3                                         |
| Ω/km                                       |                                              |
| Max. Ledartemperatur °C                    | 90                                           |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C  | 250                                          |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C    | -15                                          |
| Standard längd m                           | Trumma 500                                   |
| E-nummer                                   | 0027915                                      |
| EAN-kod                                    | 6438176218105                                |

