

SE-N1XV-K RekaFlex

Kopparkraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är flamskyddad enligt CPR-klass Eca.

Kabelstandard	SS 424 14 18, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Rund mångtrådig koppar, EN/IEC 60228 klass 5
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun, svart, grå
Ytermantel	UV-resistent PVC-blandning, Svart
Ledarantal och area	5G10
Produktkod	1255385
Nominell kabeldiameter mm	18
Nominell kabelvikt kg/km	658
Under hantering och installation, kabel cm	23
Vid slutlig installation, kabel cm	16
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C	1,91
Ω/km	
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0027965
EAN-kod	6438176218235

