

SE-N1XE-U

Kopparkraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent.

Kabelstandard	SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Fca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, brun, svart, grå
Ytermantel	UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Gul
Produktkod	1255293
Ledarantal och area	4G10 YE
Nominell kabeldiameter mm	18
Nominell kabelvikt kg/km	595
Under hantering och installation, kabel cm	21
Vid slutlig installation, kabel cm	15
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	1,83
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0028395
EAN-kod	6438176218914