SE-N1XE-R

Kopparkraftkabel

0,6/1 (1,2) kV

Koppar kraftkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent.

Kabelstandard	SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Fca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Rund flertrådet koppar, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, brun, svart, grå
Yttermantel	UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Gul
Produktkod	1255301
Ledarantal och area	4G16 YE
Nominell kabeldiameter mm	21
Nominell kabelvikt kg/km	905
Under hantering och installation, kabel cm	25
Vid slutlig installation, kabel cm	18
Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	1,15
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0028435
EAN-kod	6438176218990

© **Reka** reserverar sig för ändringar • **www.rekakabel.se** •