

FQAR-PG

Instrumentationskabel-HF

150/250 V



Styrkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i jord eller betong. EMC-skärmd kabel ger ett utmärkt skydd mot elektromagnetiska störningar. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 03 21, HD 627 4 C 2
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Rund fåtrådig förtent koppar, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Halogenfri polyeten
Kärnidentifiering	Vit isolering, svarte siffer
Ytermantel	UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Grå
Ledarantal och area	4x2x0,5
Produktkod	1260044
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvikt kg/km	121
Under hantering och installation, kabel cm	16
Vid slutlig installation, kabel cm	11
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C	37,4
Ω/km	
Max. Ledartemperatur °C	70
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	160
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-10
Standard längd m	Trumma
E-nummer	0145080
EAN-kod	6438176222508

