

EQQ LiteRex

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	SS 424 02 19-5
Käyttötyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00336-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	343
Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti	Kyllä
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	UV-suojattu polyeteenisekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen
Tuotekoodi	1254732
Tuotteen koko	5G1,5
Kaapelin nimellishalkaisija mm	9
Kaapelin nimellispaino kg/km	135
Asennuksen aikana, kaapeli cm	9
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	12,1
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Nippu 50
EAN-koodi	6438176224007