

EQLQ LiteRex

Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i betong. Kablar kan installeras i marken, förutsatt att nationella installationsregler tillåter det, så länge de skyddas av installationsrör och installationen utförs med nödvändig försiktighet. De är inte lämpliga för långvarig eller permanent exponering för vatten. UV-skyddad yttermantel och ledarisolering. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 02 19-6
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Miljödeklaration för produkten (PEP/EPD)	PEP NXNS-00562-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-utsläpp kgCO ₂ e/km	801
The product is a declared item in the Supply Chain Declaration Portal (or short "SCDP") for New Buildings generation 4	Ja
Ledare	Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1
Isolering	UV-skyddad polyetenblandning
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun, svart
Yttermantel	UV-skyddad polyolefinblandning, vit
Produktkod	1254689
Ledarantal och area	4G2,5
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvikt kg/km	181
Under hantering och installation, kabel cm	10
Vid slutlig installation, kabel cm	3
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	7,41
Max. Ledartemperatur °C	70
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	160
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0463135
EAN-kod	6438176224526