SE-N1XH-K RekaFlex HF

Kopparkraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV

EN 50575 CPR $D_{ca}\ s_2\ d_2\ a_2$

Koppar kraftkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 14 18, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Rund mångtrådig koppar, EN/IEC 60228 klass 5
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun
Yttermantel	UV-skyddad polyolefinblandning, Svart
Ledarantal och area	3G2,5
Produktkod	1255013
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvikt kg/km	154
Under hantering och installation, kabel cm	13
Vid slutlig installation, kabel cm	9
Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	7,98
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Ring 100
E-nummer	0024612
EAN-kod	6438176226742