# SE-N1XH-K RekaFlex HF

## Kopparkraftkabel HF

## 0,6/1 (1,2) kV




Koppar kraftkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O |
| **Brandegenskaper** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **The product is a declared item in the Supply Chain Declaration Portal (or short ”SCDP”) for New Buildings generation 4** | Ja |
| **Ledare** | Rund mångtrådig koppar, EN/IEC 60228 klass 5 |
| **Isolering** | Tvärbunden polyeten XLPE |
| **Kärnidentifiering** | Gulgrön, blå, brun, svart, grå |
| **Yttermantel** | UV-skyddad polyolefinblandning, Svart |
| **Produktkod** | 1255015 |
| **Ledarantal och area** | 5G2,5 |
| **Nominell kabeldiameter mm** | 13 |
| **Nominell kabelvikt kg/km** | 226 |
| **Under hantering och installation, kabel cm** | 15 |
| **Vid slutlig installation, kabel cm** | 11 |
| **Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km** | 7,98 |
| **Max. Ledartemperatur °C** | 90 |
| **Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C** | 250 |
| **Min. kabeltemperatur för förläggning °C** | -15 |
| **Standard längd m** | Ring 100 |
| **E-nummer** | 0024632 |
| **EAN-kod** | 6438176226803 |

© **Reka** reserverar sig för ändringar • **www.rekakabel.se** •