SE-N1XH-K RekaFlex HF

Kopparkraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
The product is a declared item in the Supply Chain Declaration Portal (or short ”SCDP”) for New Buildings generation 4	Ja
Ledare	Rund mångtrådig koppar, EN/IEC 60228 klass 5
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun, svart, grå
Yttermantel	UV-skyddad polyolefinblandning, Svart
Produktkod	1255015
Ledarantal och area	5G2,5
Nominell kabeldiameter mm	13
Nominell kabelvikt kg/km	226
Under hantering och installation, kabel cm	15
Vid slutlig installation, kabel cm	11
Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	7,98
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0024635
EAN-kod	6438176226810

© **Reka** reserverar sig för ändringar • **www.rekakabel.se** •