

KJAAM-HF

Instrumentationskabel-HF

300 V



Styrkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i jord eller betong. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	EN 50288-7
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Rund fåtrådig förtent koppar, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Halogenfri polyeten
Kärnidentifiering	Blåröd
Ytermantel	UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Grå
Ledarantal och area	12x(2+1)x0,5 GY
Produktkod	1147262
Nominell kabeldiameter mm	18
Nominell kabelvikt kg/km	411
Under hantering och installation, kabel cm	28
Vid slutlig installation, kabel cm	19
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C	37,4
Ω/km	
Max. Ledartemperatur °C	70
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	160
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-10
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0145845
EAN-kod	6438176227084

