

AHXCAMK-HF D / AXQJ-F TT D
12/20 (24) kV 1-johdin CAS

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|--|
| Standardit | SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023 |
| Käyttötymminen palossa | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Ulkovaippa | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta |
| Tuotekoodi | 1181585 |
| Tuotteen koko | 1x630/35 CAS |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 50 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 3318 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 75 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 53 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0.0469 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0627577 |
| EAN-koodi | 6438176228265 |