2026-11-24 15:05:29

AXQJ-F TT D / AHXCAMK-HF D 12/20 (24) kV 1-ledare CAS



Mellanspänningskabel

12/20 (24) kV

Mellanspänningskabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart
Produktkod	1181585
Ledarantal och area	1x630/35 CAS
Nominell kabeldiameter mm	50
Nominell kabelvikt kg/km	3318
Under hantering och installation, kabel cm	75
Vid slutlig installation, kabel cm	53
Ledarens maksimala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	0.0469
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082385
EAN-kod	6438176228265

© **Reka** reserverar sig för ändringar • **www.rekakabel.se** •