

EQLQ WF LiteRex

Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i jord eller betong. UV-skyddad ytermantel och ledarisolering. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 02 19-6
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1
Isolering	Halogenfri UV-beständig polyeten
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun
Ytermantel	Halogenfri UV-resistent polyolefin, vit
Ledarantal och area	3G2,5
Produktkod	1254741
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvikt kg/km	184
Under hantering och installation, kabel cm	11
Vid slutlig installation, kabel cm	3
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C	7,41
Ω/km	
Max. Ledartemperatur °C	70
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	160
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Ring 50
E-nummer	0470371
EAN-kod	6438176228579

