

## EQLQ WF LiteRex

### Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i jord eller betong. UV-skyddad yttermantel och ledarisolering. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                         | SS 424 02 19-6                                    |
| Brandegenskaper                                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016   |
| Ledare                                                | Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Isolering                                             | Halogenfri UV-beständig polyeten                  |
| Kärnidentifiering                                     | Gulgrön, blå, brun, svart                         |
| Ytermantel                                            | Halogenfri UV-resistent polyolefin, vit           |
| Ledarantal och area                                   | 4G1,5                                             |
| Produktkod                                            | 1254738                                           |
| Nominell kabeldiameter mm                             | 10                                                |
| Nominell kabelvikt kg/km                              | 160                                               |
| Under hantering och installation, kabel cm            | 10                                                |
| Vid slutlig installation, kabel cm                    | 3                                                 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km | 12,1                                              |
| Max. Ledartemperatur °C                               | 70                                                |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C             | 160                                               |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C               | -15                                               |
| Standard längd m                                      | Trumma 500                                        |
| E-nummer                                              | 0470385                                           |
| EAN-kod                                               | 6438176228623                                     |