

## FQLQ WF LiteRex

## Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i jord eller betong. UV-skyddad ytermantel och ledarisolering. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                         | SS 424 02 19-6                                  |
| Brandegenskaper                                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Ledare                                                | Rund flertrådet koppar, EN/IEC 60228 klass 2    |
| Isolering                                             | Halogenfri UV-beständig polyeten                |
| Kärnidentifiering                                     | Gulgrön, blå, brun                              |
| Ytermantel                                            | Halogenfri UV-resistent polyolefin, vit         |
| Ledarantal och area                                   | 3G2,5                                           |
| Produktkod                                            | 1254749                                         |
| Nominell kabeldiameter mm                             | 11                                              |
| Nominell kabelvikt kg/km                              | 198                                             |
| Under hantering och installation, kabel cm            | 11                                              |
| Vid slutlig installation, kabel cm                    | 3                                               |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km | 7,41                                            |
| Max. Ledartemperatur °C                               | 70                                              |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C             | 160                                             |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C               | -15                                             |
| Standard längd m                                      | Ring 50                                         |
| EAN-kod                                               | 6438176228784                                   |