

## AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20 (24) kV 3-ledare BK

### Mellanspänningskabel

### 12/20 (24) kV



Mellanspänningskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

|                                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                         | HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636                              |
| Brandegenskaper                                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016                      |
| Ledare                                                | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Ytermantel                                            | UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart                     |
| Produktkod                                            | 1181848                                                              |
| Ledarantal och area                                   | 3x50/16 BK                                                           |
| Nominell kabeldiameter mm                             | 51                                                                   |
| Nominell kabelvikt kg/km                              | 2028                                                                 |
| Under hantering och installation, kabel cm            | 62                                                                   |
| Vid slutlig installation, kabel cm                    | 43                                                                   |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km | 0.641                                                                |
| Max. Ledartemperatur °C                               | 90                                                                   |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C             | 250                                                                  |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C               | -15                                                                  |
| Standard längd m                                      | Trumma 500                                                           |
| E-nummer                                              | 0079795                                                              |
| EAN-kod                                               | 6438176229415                                                        |