

SE-N1XE-AS /-AR PoweRex PE

Aluminium kraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiumkraftkabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O
Certifikat	SGS Fimko FI 41546
Ledare	Fåtrådig, rund aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2
Miljödeklaration för produkten	PEP NXNS-00450-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-siffrer kgCO ₂ e/km	2868
Isolering	UV-skyddad tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, brun, svart, grå
Yttermantel	UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Svart
Ledarantal och area	4x25 S PoweRex PE
Produktkod	1116041
Nominell kabel diameter mm	22
Nominell kabelvikt kg/km	458
Under hantering och installation, kabel cm	27
Vid slutlig installation, kabel cm	19
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km	1,20
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 1000
E-nummer	0023616
EAN-kod	6438176300237