

SE-N1XE-AS /-AR PoweRex PE

Aluminium kraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiumkraftkabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O |
| Certifikat | SGS Fimko FI 41546 |
| Ledare | Fåtrådig, sektorformad aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2 |
| Miljödeklaration för produkten | PEP NXNS-00450-V01.01-EN |
| (A1-A3) GWP-siffror kgCO ₂ e/km | 12233 |
| Isolering | UV-skyddad tvärbunden polyeten XLPE |
| Kärnidentifiering | Gulgrön, brun, svart, grå |
| Yttermantel | UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Svart |
| Ledarantal och area | 4x120 S PoweRex PE |
| Produktkod | 1116046 |
| Nominell kabeldiameter mm | 37 |
| Nominell kabelvikt kg/km | 1742 |
| Under hantering och installation, kabel cm | 45 |
| Vid slutlig installation, kabel cm | 32 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km | 0,253 |
| Max. Ledartemperatur °C | 90 |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C | 250 |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C | -20 |
| Standard längd m | Trumma 1000 |
| E-nummer | 0023666 |
| EAN-kod | 6438176300336 |