

AXMK/PE PowerRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

| | |
|---|--|
| Standardit | SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O |
| Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD) | PEP NXNS-00450-V01.01-EN |
| (A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km | 12233 |
| Johdin | Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa | UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta |
| Tuotekoodi | 1116046 |
| Tuotteen koko | 4x120 S PowerRex PE |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 38 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 1743 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 45 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 32 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,253 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -20 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| Sähkönumero | 0626290 |
| EAN-koodi | 6438176300336 |