

## SE-N1XE-AS /-AR PoweRex PE

### Aluminium kraftkabel

### 0,6/1 (1,2) kV



Aluminiumkraftkabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                 | SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O                |
| Miljödeklaration för produkten (PEP/EPD)      | PEP NXNS-00450-V01.01-EN                                    |
| (A1-A3) GWP-utsläpp kgCO <sub>2</sub> e/km    | 18580                                                       |
| Ledare                                        | Fåtrådig, sektorformad aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2 |
| Isolering                                     | UV-skyddad tvärbunden polyeten XLPE                         |
| Kärnidentifiering                             | Gulgrön, brun, svart, grå                                   |
| Ytermantel                                    | UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Svart                   |
| Produktkod                                    | 1116048                                                     |
| Ledarantal och area                           | 4x185 S PoweRex PE                                          |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 46                                                          |
| Nominell kabelvikt kg/km                      | 2636                                                        |
| Under hantering och installation, kabel cm    | 55                                                          |
| Vid slutlig installation, kabel cm            | 39                                                          |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω/km | 0,164                                                       |
| Max. Ledartemperatur °C                       | 90                                                          |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C     | 250                                                         |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C       | -20                                                         |
| Standard längd m                              | Trumma 500                                                  |
| E-nummer                                      | 0023685                                                     |
| EAN-kod                                       | 6438176300350                                               |