

AXQJ Halogenfri kraftkabel 4x70/21



För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Egenskaper	Som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-24, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754-2 och låg rökutveckling EN 61034-2
Brandspridningsklass	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2017031_DOP.pdf 2017027_DOP.pdf 2018004_DOP.pdf
Conductor	Fåtrådig, sektorformad aluminiumledare
Isolering	PEX
Identifiering	Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001
Fyllnadsmaterial	Halogenfri fyllningsmassa eller band
Cu skärm	Koppartrådar med motspiral
Outer sheath	Halogenfri UV-beständig polyolefin sammensætning sort kappefarve

Ledarantal och area (mm²): 4x70/21

E-nummer: 0029395--sv
Standard längd (m): 500 K16

Spänningsnivå	0,6/1 (1,2) kV
Diameter (mm)	35
Vikt (kg/km)	1410
Minsta bockningsdiameter (cm)	42
Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)	28
Maximal dragkraft med drag (kN)	4,20
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,443
Min. hantering (°C)	-15
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1256526
EAN kod	6438176114469



Hämtat från www.rekakabel.se 14.12.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.