

EXQJ Halogenfri kraftkabel 4x10/10



För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Egenskaper	Som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
Brandspridningsklass	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2019004_DOP.pdf
Conductor	Entrådig, rund kopparledare enligt SS 424 14 08
Isolering	XLPE
Identifiering	Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001
Fyllnadsmaterial	Halogenfri polyolefin
Cu skärm	Koppartrådar med motspiral
Outer sheath	Svart halogenfri UV-beständig polyolefin

Ledarantal och area (mm²): 4x10/10
E-nummer: 0028745--sv
Standard längd (m): 500 K11

Spänningsnivå

0,6/1 (1,2) kV

Diameter (mm)	21
Vikt (kg/km)	760
Minsta bockningsdiameter (cm)	25
Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)	17
Maximal dragningskraft med drag (kN)	2,00
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	1,83
Min. hantering (°C)	-15
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1256269
EAN kod	6438176219515



Hämtat från www.rekakabel.se 14.12.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.