

## FXQJ Halogenfri kraftkabel 3x50/25



För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

<b>Egenskaper</b>	Som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
<b>Brandspridningsklass</b>	Dca-s2, d2, a2
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2019006_DOP.pdf</a> <a href="#">2017005_DOP.pdf</a>
<b>Conductor</b>	Fåtrådig, rund kopparledare för arean 16 mm <sup>2</sup> Fåtrådig, sektorformad kopparledare för areor över 16 mm <sup>2</sup>
<b>Isolering</b>	XLPE
<b>Identifiering</b>	Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001
<b>Fyllnadsmaterial</b>	Runda ledare omges av halogenfri polyolefin
<b>Cu skärm</b>	Koppartrådar med motspiral
<b>Outer sheath</b>	Halogenfri UV-beständig polyolefin sammensætning sort kappefarve

Ledarantal och area (mm<sup>2</sup>): 3x50/25

E-nummer: 0028825--sv  
Standard längd (m): 500 K14

<b>Spänningsnivå</b>	0,6/1 (1,2) kV
<b>Diameter (mm)</b>	29
<b>Vikt (kg/km)</b>	1860
<b>Minsta bockningsdiameter (cm)</b>	35
<b>Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)</b>	23
<b>Maximal dragkraft med drag (kN)</b>	7,50
<b>Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)</b>	0,387
<b>Min. hantering (°C)</b>	-15
<b>Ledaren max. användning (°C)</b>	90
<b>Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s</b>	250
<b>E-nummer</b>	1146233
<b>EAN kod</b>	6410006023448



Hämtat från [www.rekakabel.se](http://www.rekakabel.se) 14.12.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.