

FXQJ Halogenfri kraftkabel 3x70/35



För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Egenskaper	Som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034
Brandspridningsklass	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2019006_DOP.pdf 2017005_DOP.pdf
Conductor	Fåtrådig, rund kopparledare för arean 16 mm ² Fåtrådig, sektorformad kopparledare för areor över 16 mm ²
Isolering	XLPE
Identifiering	Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001
Fyllnadsmaterial	Runda ledare omges av halogenfri polyolefin
Cu skärm	Koppartrådar med motspiral
Outer sheath	Halogenfri UV-beständig polyolefin sammensætning sort kappefarve

Ledarantal och area (mm²): 3x70/35

E-nummer: 0028835--sv
Standard längd (m): 500 K14

Spänningsnivå	0,6/1 (1,2) kV
Diameter (mm)	33
Vikt (kg/km)	2560
Minsta bockningsdiameter (cm)	40
Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)	26
Maximal dragningskraft med drag (kN)	10,50
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,268
Min. hantering (°C)	-15
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1146234
EAN kod	6410006023462



Hämtat från www.rekakabel.se 14.12.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.