

## Mellanspänningskabel AXLJ- F LT 24 kV 1x150/25



För fast förläggning utomhus

<b>Brandspridningsklass</b>	F1
<b>Conductor</b>	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
<b>Ledar isolering</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Isolering</b>	Torrvulkad XLPE
<b>Skärm</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Metallisk skärm</b>	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
<b>Outer sheath</b>	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm<sup>2</sup>): 1x150/25  
E-nummer: 0083745--sv  
Standard längd (m): 500 K18

<b>Spänningsnivå</b>	12/20(24) kV
<b>Diameter (mm)</b>	35
<b>Vikt (kg/km)</b>	1280

<b>Minsta bockningsdiameter (cm)</b>	51
<b>Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)</b>	37
<b>Maximal dragningskraft med drag (kN)</b>	7,50
<b>Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)</b>	0,206
<b>Min. hantering (°C)</b>	-20
<b>Ledaren max. användning (°C)</b>	90
<b>Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s</b>	250
<b>E-nummer</b>	1186647
<b>EAN kod</b>	6438176205457



Hämtat från [www.rekakabel.se](http://www.rekakabel.se) 18.8.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.