

Mellanspänningskabel AXLJ- F LT 24 kV 1x400/35



För fast förläggning utomhus

Brandspridningsklass	F1
Conductor	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
Ledar isolering	Halvledande fastvulkad XLPE
Isolering	Torrvulkad XLPE
Skärm	Halvledande fastvulkad XLPE
Metallisk skärm	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
Outer sheath	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm²): 1x400/35
E-nummer: 0083775--sv
Standard längd (m): 500 K22

Spänningsnivå	12/20(24) kV
Diameter (mm)	46
Vikt (kg/km)	2240

Minsta bockningsdiameter (cm)	66
Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)	49
Maximal dragningskraft med drag (kN)	20,00
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,0778
Min. hantering (°C)	-20
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1186370
EAN kod	6410006022557



Hämtat från www.rekakabel.se 18.8.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.