

Mellanspänningskabel AXLJ- F LT 24 kV 3x25/16



För fast förläggning utomhus

| | |
|-----------------------------|---|
| Brandspridningsklass | F1 |
| Conductor | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare |
| Ledar isolering | Halvledande fastvulkad XLPE |
| Isolering | Torrvulkad XLPE |
| Skärm | Halvledande fastvulkad XLPE |
| Metallisk skärm | Halvledande band och koppartrådar med motspiral |
| Outer sheath | Svart UV-beständig polyeten |

Ledarantal och area (mm²): 3x25/16
E-nummer: 0083815--sv
Standard längd (m): 500 K22

| | |
|----------------------|--------------|
| Spänningsnivå | 12/20(24) kV |
| Diameter (mm) | 48 |
| Vikt (kg/km) | 1400 |

| | |
|---|---------------|
| Minsta bockningsdiameter (cm) | 56 |
| Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm) | 37 |
| Maximal dragningskraft med drag (kN) | 3,75 |
| Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km) | 1,20 |
| Min. hantering (°C) | -20 |
| Ledaren max. användning (°C) | 90 |
| Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s | 250 |
| E-nummer | 1187771 |
| EAN kod | 6438176205556 |



Hämtat från www.rekakabel.se 18.8.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.