

Mellanspänningskabel AXLJ- F LT 24 kV 3x95/25



För fast förläggning utomhus

Brandspridningsklass	F1
Conductor	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
Ledar isolering	Halvledande fastvulkad XLPE
Isolering	Torrvulkad XLPE
Skärm	Halvledande fastvulkad XLPE
Metallisk skärm	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
Outer sheath	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm²): 3x95/25
E-nummer: 0083845--sv
Standard längd (m): 500 K26

Spänningsnivå	12/20 (24) kV
Diameter (mm)	60
Vikt (kg/km)	2470

Minsta bockningsdiameter (cm)	72
Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)	50
Maximal dragningskraft med drag (kN)	14,25
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,320
Min. hantering (°C)	-20
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1187775
EAN kod	6410006224418



Hämtat från www.rekakabel.se 14.12.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.