

## Mellanspänningskabel AXQJ- F LT 24 kV 3x150/25




Avsedd för fast installation inom och utomhus. På stege i mark eller kanal. Särskilt lämpad där man har krav på liten brandspridning, och mindre skadliga rökgaser.

<b>Egenskaper</b>	Bunt självslocknande och låg brandspridning
<b>Brandspridningsklass</b>	F4B
<b>Conductor</b>	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
<b>Ledar isolering</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Isolering</b>	Torrvulkad XLPE
<b>Skärm</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Metallisk skärm</b>	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
<b>Outer sheath</b>	Svart, halogenfri UV-beständig polyolefin

Ledarantal och area (mm<sup>2</sup>): 3x150/25  
E-nummer: 0081975--sv  
Standard längd (m): 500 K26

<b>Spänningsnivå</b>	12/20 (24) kV
<b>Diameter (mm)</b>	68
<b>Vikt (kg/km)</b>	4120
<b>Minsta bockningsdiameter (cm)</b>	82
<b>Minsta bockningsdiameter, engångsbockning (cm)</b>	57
<b>Maximal dragningskraft med drag (kN)</b>	20,00
<b>Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)</b>	0,206
<b>Min. hantering (°C)</b>	-15
<b>Ledaren max. användning (°C)</b>	90
<b>Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s</b>	250
<b>E-nummer</b>	1187737
<b>EAN kod</b>	6438176226575



Hämtat från [www.rekakabel.se](http://www.rekakabel.se) 14.12.2019. Observera att produktdata kan ha ändrats.