

Mellanspänningskabel AXLJ- F TT 12 kV 1x 1x300/25



För fast förläggning utomhus

Egenskaper	Längs- och tvärsvattentät
Brandspridningsklass	F1
Conductor	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
Ledar isolering	Halvledande fastvulkad PEX
Isolering	Torrvulkad PEX
Skärm	Halvledande fastvulkad PEX
Vattentäthet	Halvledande band, fungerar också som diffusionspärr i längsvattentät
Metallisk skärm	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
Outer sheath	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm²): 1x300/25
E-nummer: 0084725-1-sv
Standard längd (m): 500 K20

Spänningsnivå

6/10 (12) kV

Kabelns diameter (mm)	38
Vikt (kg/km)	1550
Minsta böjningsradie (cm)	57
Minsta böjningsradie slutmontage (cm)	40
Maximal dragningskraft med drag (kN)	15,00
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,100
Min. hantering (°C)	-20
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1186359
EAN kod	6438176214947



Hämtat från www.rekakabel.se 1.3.2021. Observera att produktdata kan ha ändrats.