

Mellanspänningskabel AXLJ- F TT 12 kV 1x 1x400/35



För fast förläggning utomhus

| | |
|-----------------------------|--|
| Egenskaper | Längs- och tvärsvattentät |
| Brandspridningsklass | F1 |
| Conductor | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare |
| Ledar isolering | Halvledande fastvulkad PEX |
| Isolering | Torrvulkad PEX |
| Skärm | Halvledande fastvulkad PEX |
| Vattentäthet | Halvledande band, fungerar också som diffusionspärr i längsvattentät |
| Metallisk skärm | Halvledande band och koppartrådar med motspiral |
| Outer sheath | Svart UV-beständig polyeten |

Ledarantal och area (mm²): 1x400/35
E-nummer: 0084735-1-sv
Standard längd (m): 500 K20

Spänningsnivå

6/10 (12) kV

| | |
|---|---------------|
| Kabelns diameter (mm) | 41 |
| Vikt (kg/km) | 1830 |
| Minsta böjningsradie (cm) | 62 |
| Minsta böjningsradie slutmontage (cm) | 43 |
| Maximal dragningskraft med drag (kN) | 20,00 |
| Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km) | 0,0778 |
| Min. hantering (°C) | -20 |
| Ledaren max. användning (°C) | 90 |
| Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s | 250 |
| E-nummer | 1186360 |
| EAN kod | 6438176214961 |



Hämtat från www.rekakabel.se 1.3.2021. Observera att produktdata kan ha ändrats.