

# Mellanspänningskabel AXLJ- F TT 12 kV 1x 1x500/35



För fast förläggning utomhus

<b>Egenskaper</b>	Längs- och tvärsvattentät
<b>Brandspridningsklass</b>	F1
<b>Conductor</b>	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
<b>Ledar isolering</b>	Halvledande fastvulkad PEX
<b>Isolering</b>	Torrvulkad PEX
<b>Skärm</b>	Halvledande fastvulkad PEX
<b>Vattentäthet</b>	Halvledande band, fungerar också som diffusionspärr i längsvattentät
<b>Metallisk skärm</b>	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
<b>Outer sheath</b>	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm<sup>2</sup>): 1x500/35  
E-nummer: 0084745-1-sv  
Standard längd (m): 500 K22

Spänningsnivå

6/10 (12) kV

<b>Kabelns diameter (mm)</b>	44
<b>Vikt (kg/km)</b>	2240
<b>Minsta böjningsradie (cm)</b>	66
<b>Minsta böjningsradie slutmontage (cm)</b>	46
<b>Maximal dragningskraft med drag (kN)</b>	20,00
<b>Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)</b>	0,0605
<b>Min. hantering (°C)</b>	-20
<b>Ledaren max. användning (°C)</b>	90
<b>Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s</b>	250
<b>E-nummer</b>	1186361
<b>EAN kod</b>	6438176214985



Hämtat från [www.rekakabel.se](http://www.rekakabel.se) 1.3.2021. Observera att produktdata kan ha ändrats.