

Mellanspänningskabel AXLJ- F TT 12 kV 1x 1x630/35



För fast förläggning utomhus

Egenskaper	Längs- och tvärsvattentät
Brandspridningsklass	F1
Conductor	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare
Ledar isolering	Halvledande fastvulkad PEX
Isolering	Torrvulkad PEX
Skärm	Halvledande fastvulkad PEX
Vattentäthet	Halvledande band, fungerar också som diffusionspärr i längsvattentät
Metallisk skärm	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
Outer sheath	Svart UV-beständig polyeten

Ledarantal och area (mm²): 1x630/35
E-nummer: 0084755-1-sv
Standard längd (m): 500 K26

Spänningsnivå

6/10 (12) kV

Kabelns diameter (mm)	47
Vikt (kg/km)	2760
Minsta böjningsradie (cm)	71
Minsta böjningsradie slutmontage (cm)	49
Maximal dragningskraft med drag (kN)	20,00
Fassledarens max. likströmsresistans, +20°C (ohm/km)	0,0469
Min. hantering (°C)	-20
Ledaren max. användning (°C)	90
Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s	250
E-nummer	1186362
EAN kod	6438176215005



Hämtat från www.rekakabel.se 1.3.2021. Observera att produktdata kan ha ändrats.