

Mellanspänningskabel AXQJ-F LT 24 kV 3x 3x95/25

Avsedd för fast installation inom och utomhus. På stege i mark eller kanal. Särskilt lämpad där man har krav på liten brandspridning, och mindre skadliga rökgaser.



| | |
|-----------------------------|---|
| Egenskaper | Bunt självslocknande och låg brandspridning |
| Brandspridningsklass | F4B |
| Conductor | Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare |
| Ledar isolering | Halvledande fastvulkad XLPE |
| Isolering | Torrvulkad XLPE |
| Skärm | Halvledande fastvulkad XLPE |
| Metallisk skärm | Halvledande band och koppartrådar med motspiral |
| Outer sheath | Svart, halogenfri UV-beständig polyolefin |

Ledarantal och area (mm²): 3x95/25
E-nummer: 00 832 65--sv
Standard längd (m): T 500 K26

| | |
|----------------------|---------------|
| Spänningsnivå | 12/20 (24) kV |
| Diameter (mm) | 65 |

| | |
|---|---------|
| Vikt (kg/km) | 3540 |
| Min. hantering (°C) | -15 |
| Ledaren max. användning (°C) | 90 |
| Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s | 250 |
| E-nummer | 1187735 |
| EAN kod | |



Hämtat från www.rekakabel.se 15.10.2018. Observera att produktdata kan ha ändrats.