

## Mellanspänningskabel AXQJ-F LT 24 kV 3x 3x240/35

Avsedd för fast installation inom och utomhus. På stege i mark eller kanal. Särskilt lämpad där man har krav på liten brandspridning, och mindre skadliga rökgaser.



<b>Egenskaper</b>	Bunt självslocknande och låg brandspridning
<b>Brandspridningsklass</b>	F4B
<b>Conductor</b>	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare
<b>Ledar isolering</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Isolering</b>	Torrvulkad XLPE
<b>Skärm</b>	Halvledande fastvulkad XLPE
<b>Metallisk skärm</b>	Halvledande band och koppartrådar med motspiral
<b>Outer sheath</b>	Svart, halogenfri UV-beständig polyolefin

Ledarantal och area (mm<sup>2</sup>): 3x240/35  
E-nummer: 00 832 85--sv  
Standard längd (m): T 500 K28

<b>Spänningsnivå</b>	12/20 (24) kV
<b>Diameter (mm)</b>	79

<b>Vikt (kg/km)</b>	5870
<b>Min. hantering (°C)</b>	-15
<b>Ledaren max. användning (°C)</b>	90
<b>Ledaren största tillåten i kortslut °C max 5 s</b>	250
<b>E-nummer</b>	1187739
<b>EAN kod</b>	



Hämtat från [www.rekakabel.se](http://www.rekakabel.se) 15.10.2018. Observera att produktdata kan ha ändrats.